

エコベース搭載の環境対応ボディ

- 高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
- エンジン回転制御(eモード)搭載で低燃費&低騒音
- エコベース搭載の環境対応ボディ

操作盤/コンセント



不測の事態により漏れた油脂類を本体のベース部分に受皿として溜めるエコベースを搭載し、外部流出を極力防止します。



エコベース



DA-3100SSEIV



- 交流(AC)15Aコンセント×2
 - 交流(AC)30Aコンセント×1
- (合計31Aまで)

余裕のエコベース容量

燃料 15L
潤滑油 2.5L
冷却水 3.4L
総液体量 20.9L

エコベース
空間容量
21L



抜群の発電性能とeモード搭載で低燃費&低騒音

- 高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現
- エンジン回転制御(eモード)搭載で低燃費&低騒音
- 出力に余裕がある高性能エンジン搭載

操作盤/コンセント



DA-3100SS-IV



- 交流(AC)15Aコンセント×2
 - 交流(AC)30Aコンセント×1
- (合計31Aまで)



項目	型式	防音型 / ディーゼルエンジン発電機 < インバータ >	防音型 / ディーゼルエンジン発電機 < インバータ >
		DA-3100SSEIV	DA-3100SS-IV
発電機		エコベース	ノーマルベース
周波数	Hz	50/60 (ワンタッチ切替)	
出力	kVA	3.1	
電圧	V	100	
電流	A	31	
コンセント数	×個	15A×2 30A×1	
力率		1.0	
相数		単相 2線式	
ディーゼルエンジン			
名称		クボタ Z402	
形式		水冷 4 サイクル 渦流室式	
総排気量	mL	400	
始動方式		セルモータ式	
燃料		軽油	
燃料タンク	L	15.0	
連続運転時間	1/4 負荷時	h 26.3*1	h 25.4*1
	定格負荷時	h 10.7	h 10.8
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高	mm	870×585×857	910×590×750
乾燥質量 [整備質量]	kg	187[208]	170[190]
騒音値			
音圧レベル	無負荷時	7mB(A) 60*2	54*2
	定格負荷時	7mB(A) 61	64
音響パワーレベル	LwA dB*3	82●	86●

騒音値：●…超低騒音型指定機 *1… eモード ON時 *2… 無負荷低速時 (eモード ON時) *3… 音響パワーレベル無負荷定格回転時