

耐久性に優れた水冷ディーゼルエンジン搭載の 単相200V出力の発電機



- ワンサイドメンテナンスでメンテナンス性は抜群
- 自動エア抜き装置標準装備
- 第3次排出ガス対策型建設機械指定機(60Hz機のみ)

操作盤



出力端子 (M8端子)



DA-6000LS <50Hz機>



*50Hz機は排出ガス規制対象外です。

DA-6000LS <60Hz機>



型式		防音型 / ディーゼルエンジン発電機	
		DA-6000LS	
項目		50Hz機	60Hz機
発電機			
周波数	Hz	50	60
出力	kVA	5.2	6.0
電圧	V	100/200	
電流	A	26×2/26	30×2/30
力率		1.0	
相数		単相3線式	
ディーゼルエンジン			
名称		クボタ Z482	クボタ Z482-K3A
形式		水冷4サイクル渦流室式	
総排気量	mL	479	
定格出力	kW/min ¹	6.50/3000	7.70/3600
始動方式		セルモータ式	
燃料		軽油	
燃料タンク	L	25.0	
連続運転時間	1/4 負荷時 h	22.1	17.5
	定格負荷時 h	12.1	9.5
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高	mm	1140×650×795	
乾燥質量 [整備質量]	kg	239[264]	
騒音値			
音圧レベル	定格負荷時 7mdB(A)	61	63
音響パワーレベル	LwA dB*1	85●	90●
排出ガス対策指定機		指定対象外	第3次

騒音値：●…超低騒音型指定機 *1…音響パワーレベル 無負荷定格回転時