

ガソリンエンジン発電機

<パイプフレーム/スタンダード>

50Hz機

GA-2605U3

60Hz機

GA-2606U3

シンプルで頑丈なボディ設計

さまざまな屋外現場で使用することを想定したボディ設計です。

高効率ブラシレス発電機搭載

高効率なブラシレス発電機で、電動工具などのモーターなどに対する始動性が抜群です。

発電機にマッチしたエンジン搭載

発電機と相性の良いガソリンエンジンを搭載していますので、低燃費ながら優れたパフォーマンスを発揮します。

長時間の連続運転が可能

高効率発電機と低燃費エンジンの組み合わせで、長時間の連続運転が可能です。

始動性が良いリコイルスタータ

手動で簡単にエンジンを始動させることができます。

安全装備も充実

過負荷から発電機を守る遮断器や油量不足による自動停止など安全装備も充実しています。

仕様

型 式	50Hz機	60Hz機
	GA-2605U3	GA-2606U3

発電機

周 波 数	50Hz専用	60Hz専用
出 力 kVA	2.2	2.6
電 圧 V	100	
電 流 A	22	26
コンセント数 ×個	15A×2	
力 率	1.0	
相 数	単相2線式	

エンジン

名 称	ヤマハMZ175		
形 式	4サイクル空冷OHV		
総 排 気 量 mL	171		
始 動 方 式	リコイル式		
燃 料	無鉛レギュラーガソリン		
燃 料 タ ン ク L	9.0		
連続運転時間	1/4負荷時 h	12	9.7
	定格負荷時 h	6.8	5.3

寸法・質量等

全 長 mm	510
全 幅 mm	410
全 高 mm	460
乾燥質量[整備質量] kg	48[56]

騒音値

騒音値 7m dB(A)	無負荷時	66	70
	定格負荷時	72	76

- 仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
- 印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
- このカタログの記載内容は2017年10月現在のものです。

●技術で明日を築く



デンヨー株式会社

本 社：〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町2-8-5
TEL:03(6861)1122 FAX:03(6861)1182
ホームページ：http://www.denyo.co.jp/