

軽量32kgで低騒音

- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
- 別売品の並列運転キットで最大3.8kVAまで対応
- 2段積みもできます。

操作盤/コンセント



2段積み
OK!

32
kg



インバータ

ガソリン
エンジン

防音型

GE-2000SS-IV



交流 (AC) 20Aコンセント×2
(合計20Aまで)

移動や運搬に便利な大径キャスター搭載

- セルモーター(リコイル付)で始動はラクラク。
- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
- 車輪ストッパ付

操作盤/コンセント



GE-2800SS-IV2



交流 (AC) 15A
コンセント×2



交流 (AC) 30A
コンセント×1

(合計28Aまで)

68
kg



インバータ

ガソリン
エンジン

防音型

項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 <インバータ>	
		GE-2000SS-IV	GE-2800SS-IV2
発電機			
電気用品安全法適合		○	○
周波数 Hz		50/60 (ワンタッチ切替)	
出力 kVA		2.0	2.8
電圧 V		100	
電流 A		20	28
コンセント数 × 個		20A×2	15A×2+30A×1
力率		1.0	
相数		単相 2線式	
12V 直流電源		DC コンセント (12A×1)	DC コンセント (12A×1)
ガソリンエンジン			
名称		ヤマハ MZ175	
形式		空冷4サイクル OHV	
総排気量 mL		171	
始動方式		リコイルスタータ式	セル式リコイル付
燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク L		6.0	12.0
連続運転時間	1/4 負荷時 h	8.6 ^{*1}	18.1 ^{*1}
	定格負荷時 h	5.0	7.6
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高 mm		527×419×461	680×445×555
乾燥質量 kg		32	68
騒音値			
音圧レベル	1/4 負荷時 7mdB(A)	54.5 ^{*1}	54.5 ^{*1}
	定格負荷時 7mdB(A)	61	61
音響パワーレベル LwA dB ^{*2}		86●	85●

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 *1…エコノミーコントロール ON 時 *2…音響パワーレベル無負荷定格回転時