

単相100/200V同時出力ができます！

- 単相3線式100/200V同時出力可能
- オートチョーク付で始動性抜群 ■車輪ストップ付

インバータ

ガソリン
エンジン

防音型

97
kg



操作盤/コンセント



GE-5500SS-IV



- 交流(AC)15A コンセント×2
 - 交流(AC)30A コンセント×1 (100V専用)
 - 交流(AC)30A コンセント×1 (100/200V用)
- (100V時：合計55A 200V：合計27.5Aまで)

1人でもラクラク運搬出来る軽量ボディ

- 保管・運搬に便利なコンパクト設計
- 車に積み降ろししやすい軽量ボディ29kg！

インバータ

ガソリン
エンジン

パイプ
フレーム型

29
kg



操作盤/コンセント



GE-2500-IV2



- 交流(AC)15A コンセント×2
 - 交流(AC)30A コンセント×1
- (合計25Aまで)

項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 < インバータ >	パイプフレーム型 / ガソリンエンジン発電機 < インバータ >
		GE-5500SS-IV	GE-2500-IV2
発電機			
電気用品安全法適合		—	○
周波数 Hz		50/60 (ワンタッチ切替)	
出力 kVA		5.5	2.5
電圧 V		100	200
電流 A		55.0	27.5
コンセント数 × 個		15A×2+30A(100V専用)×1, 30A(100/200V)×1	
力率		1.0	
相数		単相 3 線式	単相 2 線式
12V 直流電源		—	—
ガソリンエンジン			
名称		ヤマハ MZ360V-60i	ヤマハ MZ175
形式		空冷 4 サイクル OHV	
総排気量 mL		357	171
始動方式		セルモータ式	リコイル式
燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク L		17	9.0
連続運転時間	1/4 負荷時 h	13.3*1	13.2*1
	定格負荷時 h	5.0	6.1
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高 mm		780×616×692	487×395×425
乾燥質量 kg		97	29
騒音値			
音圧レベル	1/4 負荷時 7mdB(A)	58*1	65*1
	定格負荷時 7mdB(A)	64	68
音響パワーレベル LwA dB*2		93○	92○

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 *1…エコノミーコントロール ON 時 *2…音響パワーレベル無負荷定格回転時