

片手でラクラク運べるハンディタイプ

- 乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクト設計
- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)

12.7 kg



操作盤/コンセント



GE-900SS-IV



交流(AC) 15Aコンセント×2
(合計9Aまで)

インバータ

ガソリンエンジン

防音型

手頃なボディサイズと発電出力を両立

20 kg



操作盤/コンセント



- 鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
- 並列運転キット(別売)で、最大3.0kVAまで発電可能

GE-1600SS-IV



交流(AC) 20Aコンセント×2
(合計16Aまで)

インバータ

ガソリンエンジン

防音型

項目	型式	防音型 / ガソリンエンジン発電機 <インバータ>	
		GE-900SS-IV	GE-1600SS-IV
発電機			
電気用品安全法適合		○	○
周波数 Hz		50/60 (ワンタッチ切替)	
出力 kVA		0.9	1.6
電圧 V		100	
電流 A		9	16
コンセント数 ×個		15A×2	20A×2
力率		1.0	
相数		単相 2線式	
12V 直流電源		DC コンセント (8A×1)	DC コンセント (12A×1)
ガソリンエンジン			
名称		ヤマハ/MZ 5 0	ヤマハ/MZ80V3-20i
形式		空冷 4 サイクル OHV	
総排気量 mL		50	79
始動方式		リコイルスタータ式	
燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク L		2.5	4.2
連続運転時間	1/4 負荷時 h	11.9*1	10.5*1
	定格負荷時 h	4.1	4.2
寸法・質量			
全長 × 全幅 × 全高 mm		450×240×380	490×280×455
乾燥質量 kg		12.7	20
騒音値			
音圧レベル	1/4 負荷時 7m dB(A)	48.5*1	51.5*1
	定格負荷時 7m dB(A)	60.5	61
音響パワーレベル LwA dB*2		86●	86●

騒音値：●…超低騒音型指定機 ○…低騒音型指定機 *1…エコノミーコントロールON時 *2…音響パワーレベル無負荷回転時